

# CLASSIC 10W / 30 / 40 / 50



- Es** Lubricante monogrado mineral para motores diesel de todo tipo, como maquinaria de obras públicas, maquinarias de canteras, autobuses, tractores, camiones, etc. Lubricante recomendado para trabajar en condiciones moderadas de servicio y cambios de aceite mas frecuentes.
- En** Monograde mineral oil for diesel engines of all kinds, such as construction equipment, quarry machinery, buses, tractors, trucks, etc. Recommended lubricant to work under moderate service and more frequent oil changes.
- Fr** Lubrifiant monograde minéral pour moteurs diesel de tous types. Lubrifiant recommandé pour travailler en conditions modérées de service et vidanges fréquentes.
- Ge** Ein multifunktionales Mineralöl für Dieselmotoren aller Art, wie z.B. Busse, Traktoren, Baumaschinen, LKW's etc. Es ist ein Schmiermittel für gemäßigte Bedingungen mit regelmäßigen und häufigeren Ölwechselintervallen.

## PRESENTACIÓN / PRESENTATION



Granel / Bulk / Vrac



1000 lbs.



200 lbs.



50 lbs.



20 lbs.



5 lbs.



4 lbs.



1 lb.

## NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NÍVEL DE QUALIDADE

API: CF / SF

ALLISON C3

CAT T0-2

MAN 270

M.B. 228.0

MTU Type I

## PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIEDADES TÉCNICAS

Grado SAE / SAE grade /		10W	30	40	50
Viscosidad a 100°C / Viscosity at 100°C / Viscosité à 100° C (cSt)	ASTM D – 445	4.5 – 5.6	9.3 – 12.5	12.5 – 16.3	16.3 – 21.9
Índice de Viscosidad / Viscosity Index / Índice de Viscosité	ASTM D – 2270	110	105	105	98
Punto de Inflamación / Flash point / Point Eclair	ASTM D – 92	210	220	230	210
Punto de congelación / Pour point / Point d'écoulement	ASTM D – 97	-31°C	-30°C	-30°C	-31°C
Cenizas Sulfatadas / Sulfated ash / Cendres Sulfatées.	ASTM D – 874	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
TBN (mg KOH/g)	ASTM D – 2896	> 6.0	> 6.0	> 6.0	> 6.0