

Astar Sportback Future 5W30

Lubricante multigrado semi-sintético de alta calidad, especialmente formulado para su uso en motores diesel y gasolina (con y sin catalizador), incluyendo motores turbo de alta potencia. Lubricante de alta estabilidad con muy buenas cualidades contra el desgaste y la corrosión. Debido a su baja volatilidad es un lubricante de larga duración.

SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- ACEA C3-12
- BMW Long Life-04
- MB Approbation 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00 / 507.00


PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		5W-30
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	9.30 - 12.50
Viscosidad a 25° (cP)	ASTM D - 5293	<6600
Viscosidad HTHS a 150°c	ASTM D - 5481	> 3.5
Índice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	154
Punto de inflamación (°c)	ASTM D - 92	228
Punto de congelación (°c)	ASTM D - 97	- 45
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<0.8
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>6

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



ENVASADO



Performance & Quality Oil