

Astar Sportback Eco 0W30 V-LL

100% Sintético – C3 (DPF) Recomendado para VAG (Audi-VW).
Recomendado para climas extremos.

Lubricante totalmente sintético formulado con aceites bases tipo PAO y del Grupo III y con aditivos específicos de última generación para cumplir con los estándares más exigentes. Adecuado para su uso en los motores modernos de gasolina y diesel del grupo VAG. Es adecuado para cumplir con las nuevas especificaciones de la norma VW 504.00 / 507.00 del grupo VW AG con sistema de inyector bomba.

SEGURIDAD / HIGIENE

Las fichas de seguridad están disponibles bajo demanda si desea una información actualizada. La empresa no se hace responsable de los daños causados por una uso incorrecto del producto o por no observar las precauciones indicadas.

NORMAS

- ACEA C3-12 - VW 504.00 / 507.00
- BMW Long Life-04
- MB 229.51
- Porsche C30

PROPIEDADES FISIO-QUÍMICAS

Tipo de análisis	Método	Resultados
Grado SAE		0W-30
Viscosidad a 100° (cSt)	ASTM D - 445	9,30 a 12,50
Viscosidad a -35° (cP)	ASTM D - 5293	<6200
Viscosidad HTHS a 150°c	ASTM D - 5481	>3.5
Indice de viscosidad min.	ASTM D - 2270	154
Punto de inflamación (°c)	ASTM D - 92	228
Punto de congelación (°c)	ASTM D - 97	-46
Cenizas sulfatadas (% masa)	ASTM D - 874	<0.8
TBN mg KOH/g	ASTM D - 2896	>6

Los datos proporcionados están basados en pruebas estándar, con condiciones de laboratorio y sirven solo como punto de referencia. Estos datos y la información contenida son válidas a partir de la fecha de su emisión.



ENVASADO

